

KO TERMOREAKTÖRÜ

Kimyasal parçalanmanın gerçekleştirilmesi için organik maddelerin oksitlemesinde kullanılmaktadır. KO termoreaktörleri ön panelinde bulunan membran klavye sayesinde sıcaklık ve zaman ayarlanabilmektedir. 70/100/120/150 °C sıcaklıklarda ayarlanabilmektedir. Reaksiyon süresi sonunda cihaz otomatik olarak kapanır ve sesli uyarı verir.

Teknik özellikler

Kapasite	: ET108 : 8 adet 16mm Ø ve 1 adet 22 mm Ø ET 125 : 25 adet 16 mm Ø
Sıcaklık	: ET 108: 70/100/120/150 °C ±0.3 °C ET 125: 70/100/120/150 °C ±0.3 °C
Zamanlayıcı	: 30, 60, 120 dakika ve devamlı çalışma, otomatik kapanma, alarm özelliği
Isıtma	: ET 108 270 Watt ET 125 400 Watts
Güvenlik	: aşırı ısınmaya karşı elektronik kontrol
Isınma Süresi	: yaklaşık 10 dakika
Güç kaynağı	: 230 V / 50 Hz
Ağırlık	ET 108 yakl. 2.15 kg ET 125 yakl. 3.60 kg
Boyutlar	: ET 108: 214 x 133 x 110 mm ET 125: 275 x 155 x 95 mm

CE Belgesi



ÜRÜN SERİSİ KODLARI

KO TERMOREAKTÖRÜ

95. 00108

8 adet 16 mm.lik tüp kapasiteli
70°C/100°C/120°C/150°C dört farklı sıcaklığa set edilebilen

95. 00125

25 adet 16 mm.lik tüp kapasiteli
70°C/100°C/120°C/150°C dört farklı sıcaklığa set edilebilen

AÇIKLAMALAR